



SUNLITE-BC



SUNLITE-EC



SUNLITE-FC



SUNLITE-RC

联机使用

DMX 通道	256 (可升级 512)	2*512 (可升级 4*512)	3*512 (可升级 4*512)	6*512 (可升级 8*512)
ArtNet 通道	可选	可选	512	10240 (20x512)
Sunlite Suite3 (PC)	Express	Express	Full	Full
Sunlite Suite2 (PC)	Express	Express	Full	Full
ESA2 (PC/Mac)	可选	✓	✓	✓
MIDI 触发	✓	✓	✓	✓
按键触发		10		

脱机使用

DMX 通道	128 (可升级 512)	512 (可升级 4*512)	512 (可升级 4*512)	512 (可升级 4*512)
内存	64k	TF 卡	TF 卡	SD 卡
分区/场景数	1/99	5/99	5/99	1/99
定时触发		可选	✓	✓
按键	3	13	3	3
干接点		16		16

基本参数

外壳	塑料	塑料	金属	金属(1U 机架式)
连接方式	USB	USB/网线	USB/网线	USB/网线
USB 接口	Type-C	Type-C	Type-B	Type-B
RDM 管理器	可选	可选	✓	✓



备注:

- Express 模式下, 没有音乐灯光秀功能, 没有 Midi 时间码同步功能;
- DMX 通道, ArtNet 通道, 定时, 干接点, 音乐灯光秀功能可按需求, 付费升级或开通, 升级后, 可通过联网刷新功能, 无需寄回设备;